







ООО "Металл Класс-НН"

603053 г. Нижний Новгород ул. Газовская д.19 оф №19 www.metall-klass.ru email: mail@metall-klass.ru
Тел: 8(831)411-50-52; 8-920-111-75-57

Тележки платформенные

Наименование изделия	Размер мм.	Цена за 1шт с НДС без колес с комплектом метиз	Вес, кг	Объем, куб.м	Описание изделия	ФОТО ИЗДЕЛИЯ
ТБ 1	500x800	4 749	17,9	0,09	Тележка платформенная со съёмными трубчатыми бортами. Каркас платформы изготавливается из трубы 30x20 мм., настил метал. лист 1,0мм., съёмный борт изготовлен из трубы 20x20 мм., заполнение борта труба профильная труба 20x20мм, шаг от 135 до 205 мм. в зависимости от типоразмера тележки Ручка труба Ø 25 мм. заполнение 20x20мм. Изгиб ручки 160мм	
ТБ 2	600x900	4 939	21,9	0,12		
ТБ 3	600x1000	5 389	22,3	0,13		
ТБ 4	600x1200	5 659	25,8	0,15		
ТБ 5	700x1200	5 969	28,5	0,17		
ТБ 6	800x1200	6 439	30,7	0,20		
ТБ 7	800x1400	7 069	32,3	0,23		
ТБ 8	700x1000	5 913	22,3	0,16		
ТБ 9	500x1000	4 938	21,7	0,11		
ТС 1	500x800	4 609	18,6	0,09	Тележка платформенная со съёмными сетчатыми бортами. Каркас платформы изготавливается из профильной трубы 30x20 мм, настил метал. листа 1,0 мм. Борта (h500мм) изготовлены из профильной трубы 20x20мм, ручки и трубы Ø 25 мм, заполнение бортов и ручек сетка с ячейкой 50x100мм. Изгиб ручки 160мм	
ТС 2	600x900	5 269	20,9	0,13		
ТС 3	600x1000	5 539	22,7	0,13		
ТС 4	600x1200	6 079	26,3	0,15		
ТС 5	700x1200	6 339	29,5	0,17		
ТС 6	800x1200	6 809	29,9	0,20		
ТС 7	800x1400	7 149	32,8	0,23		
ТС 8	700x1000	5 899	24,6	0,18		
ТС 9	500x1000	4 949	20,5	0,12		
ДЛ	450x1300	5 279	26,6	0,21	Тележка для длиномерных грузов. Платформа - настил лист 1.0 мм. Борт и ручка - труба Ø 25 мм и наполнение борта труба 15x15 мм.	
Приставка для ДЛ	400x700	1 179	4,2	0,01	Дополнительный элемент, позволяющий увеличить общую длину до 2000 мм. Комплектуется одним поворотным колесом.	
Скейт	400x600	2 045	9,8	0,02	Тележка из металла, контур вырезан на установки плазменной резки. Покраска порошковая. Установка колес только Ø125 мм. г/п 300кг. Дополнительно: Ручка крючок - 162 руб.	
ТПЕ	800x1200	2 579	13,4	0,16	Длина грузовой площадки - 1220мм, ширина - 820 мм. Г/п - 450 кг. Покрытие порошковое. Дополнительно: ручка крючок - 162 руб.	

Тележки размерами: 1,2,3 и 9 комплектуются метизами М8. Тележки размерами: 4,5,6,7,8 и 10 комплектуются метизами М10.

Наименование	СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ НА ДЕНЬ ПОКУПКИ		
	Ø125 метизы М 8	Ø160 метизы М 10	Ø200 метизы М 10
Комплект поставки: поворотное - 2 шт. + неповоротное - 2 шт.	969,00р.	2 169,00р.	2 329,00р.
Одно поворотное колесо для модели "Приставка-удлинитель для ДЛ"	259,00р.	579,00р.	609,00р.
Грузоподъемность оборудования, зависит от типа и диаметра установленных колес:			
Грузоподъемность оборудования. Кг.	Диаметр колес, мм (промышленная серия)		
	Ø125	Ø160	Ø200
	300	450	555